



# LEDINAIRE RC060B Recessed

## RC060B LED32S/830 PSU W60L60

LEDINAIRE RC060B Recessed, 36 W, 600x600 mm, 3200 lm, 3000 K

Kvalitet og driftssikkerhed – det er det charmerende ved LEDINAIRE. LEDINAIRE står for det enkle og har alle de grundlæggende egenskaber. Du skal ikke bruge penge på ting, som du ikke har brug for, såsom smarte emballager eller overflødige brochurer. Vi tilbyder et sortiment af populære LED-løsninger, der sikrer, at du kan få LED-belysning til en overkommelig pris, der samtidig opfylder alle de højeste standarder. Denne tilgang til belysning uden alt det overflødige betyder, at du får nøjagtigt det, der er anført på emballagen – et pålideligt, billigt og energieffektivt produkt. LEDINAIRE RC060B Recessed, der er designet til almen belysning, er en energibesparende LED-løsning til en overkommelig pris. Den er velegnet til kontorer, klasseværelser, korridorer og gangarealer.

### Produkt data

Generelle oplysninger		
Fod	- [-]	
Udskiftelig lyskilde	Nej	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	
Forkobling	-	
Driver inkluderet	Ja	
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.	
Lighting Technology	LED	
Plan	Værdi	
CE-mærke	Ja	
Garantiperiode	2 år	
Mærke for brændbarhed	-	
ENEC-mærke	-	
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	

# LEDINAIRE RC060B Recessed

Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
----------------------------	----

## Lysteknisk

Lysstrøm	3.200 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarve	830 Varm hvid
Optiktype	-
Lampens lysstrålespedning	108°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	22

## Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	5,3 A
Starttid	7 ms
Strømforbrug	36 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

## Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

## Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal

Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	41 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	41 x 597 x 597 mm

## Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

## Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L70

## Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

## Produktdata

Ordreproduktnavn	RC060B LED32S/830 PSU W60L60
Det fulde produktnavn	RC060B LED32S/830 PSU W60L60
Full EOC	871869606959200
Ordrekode	06959200
Materialenr. (12NC)	910503910202
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696069592
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696069592

## LEDINAIRE RC060B Recessed

### Målskitse

