

## PRODUKTDATABLAD

### L 6 W/830

LUMILUX® T5 Short | Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, G5 sokkel



#### Anvendelsesområder

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger

#### Produktfordele

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration

#### Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	6 W
Wattforbrug	5.90 W
Nominal spænding	42 V
Nominal strømstyrke	0,16 A

## Fotometriske data

Lumen	270 lm
Belysningseffektivitet	46 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX varmt hvidt
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysfarve	830
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.74
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.71
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.69



## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Total længde	226.30 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	212,00 mm
Diameter	16,0 mm
Rør diameter	16 mm
Produktvægt	20,02 g

## Levetid

Service levetid	5600 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

#### YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kviksølvindhold	2.9 mg
Design/version	LUMILUX® T5 kort rørform, G5 sokkel

#### EVNER

Dæmpbar	Ja
---------	----

#### CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	6.00 kWh/1000h

#### Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FD-6/830-E-G5-16/212
Ordreference	L 6W/830

#### Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G5
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	226,30 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	16,0 mm

Bredde (inkl. runde armaturer)	16,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0,440
Kromacitetsfaktor y	0,403
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546308
Modelnummer	AC34075

### Sikkerhedsanvisninger

– Hvis en lyskilde går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### DOWNLOADS

#### Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE



Certificates

#### Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321959874	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 227 mm	27.00 g	0.08 dm <sup>3</sup>
4008321959973	Shipping box 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	739.00 g	2.77 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.