

## PRODUKTDATABLAD

### L 13 W/765

Basic T5 Short | Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, G5 sokkel



#### Anvendelsesområder

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger

#### Produktfordele

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nominal wattforbrug | 13 W    |
| Wattforbrug         | 13.20 W |
| Nominal spænding    | 95 V    |
| Nominal strømstyrke | 0,17 A  |

## Fotometriske data

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Lumen                             | 720 lm        |
| Belysningseffektivitet            | 55 lm/W       |
| Farvetemperaturer                 | Koldt dagslys |
| Farvetemperatur                   | 6500 K        |
| Farvegengivelsesindex             | ≥70           |
| Lysfarve                          | 765           |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 | 0.75          |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 | 0.69          |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 | 0.66          |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 | 0.64          |



## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|  |           |
|--|-----------|
| Total længde                             | 531.10 mm |
| Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut. | 517,00 mm |
| Diameter                                 | 16,0 mm   |
| Rør diameter                             | 16 mm     |
| Produktvægt                              | 42,65 g   |

## Levetid

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Service levetid                 | 4500 h  |
| Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t | 0.99    |
| Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t | 0.99    |
| Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t | 0.95    |
| Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t | 0.81    |
| Levetid B50                     | 10000 h |

#### YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | G5     |
| Kviksølvindhold              | 2.9 mg |

#### EVNER

|         |    |
|---------|----|
| Dæmpbar | Ja |
|---------|----|

#### CERTIFIKATER & STANDARDER

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Energiklasse  | G               |
| Energiforbrug | 14.00 kWh/1000h |

#### Landspecifikke kategoriseringer

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | FD-13/765-E-G5-16/517 |
| Ordreference                            | L 13W/765             |

#### Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015



|   |              |
|---|--------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | OTHER_FL     |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS         |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | NMLS         |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | G5           |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | Nej          |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | Nej          |
| Indpakning  | Nej          |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | Nej          |
| Antirefleksskærm  | Nej          |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Nej          |
| Længde  | 531,10 mm    |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer)                         | 16,0 mm      |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                          | 16,0 mm      |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Kromacitetsfaktor x             | 0,313      |
| Kromacitetsfaktor y             | 0,337      |
| Spredningsvinkel (svarende til) | SPHERE_360 |
| EPREL ID                        | 546317     |
| Modelnummer                     | AC34084    |


## Sikkerhedsanvisninger

– Hvis en lyskilde går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## DOWNLOADS

| Documenter og certifikater   |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Certificates                  |

| Fotometriske- og lysdesign filer  |                             |
|---|-----------------------------|
|  | Spectral power distribution |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4050300035536 | Sleeves<br>1                    | 19 mm x 19 mm x 533 mm                | 55.00 g    | 0.19 dm <sup>3</sup> |
| 4050300035543 | Shipping box<br>25              | 545 mm x 103 mm x 109 mm              | 1641.67 g  | 6.12 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.