



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data


Generelle oplysninger		Power (Rated) (Nom)	
Sokkel	G4 [G4]		1.2 W
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Lyskildens strømstyrke (nom.)	200 mA
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Teknisk type	1.2-10W	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
		Effektfaktor (nom.)	0.5
		Spænding (nom.)	12 V
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	Dæmpbar	Nej
Lysstrøm (nom.)	105 lm		
Lysstrøm (nominel) (nom.)	105 lm	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Energimærket (EEL)	A++
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Energiforbrug kWh/1000 t.	2 kWh
Lyseffekt (nominel) (nom.)	87,5 lm/W		
Farveensartethed	<6	Produktdata	
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80	Fuldstændig produktkode	871869642228100
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Ordreprodukt navn	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4
Drift og el		EAN/UPC – produkt	8718696422281
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz		

CorePro LEDcapsule LV

Ordrekode	42228100
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12

SAP-materiale	92900118702
Nettovægt (stykke)	0,008 kg

Målskitse



LED 1.2-10W 830 G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	14,3 mm	39,2 mm

Fotometriske data

