

Easy 2-Setup™ 2.700 Kelvin

Teknisk beskrivelse

Udskæringsmål	Ø 79 mm.
Mont. i f.eks. TROLDTEKT	Udskæringsmålet skal reduceres!
Montering	Fjeder clips
Mindste loft dim.	6 mm.
Største loft dim.	32 mm.
Indbygnings højde	63 mm.
Max lyskilde højde	54 mm.
Direkte tilslutning	230 volt
Max effekt	20 watt.
Montering	Direkte i godkendte isolerings mat.

Produktinformation:

- Leveres med- eller uden 5 watt LED lyskilde
- Anvendes inde- og udendørs
- Silicone pakning som tætnet i udskæringshullet
- Hurtig og enkel montering
- Mulighed for ændring af fjedrenes placering
- Down Light i ELOXERET aluminium (vejr bestandig)
- Indsats fremstillet i stål
- Tåler op til 1.080° C.
- Flot og tidløst dansk design fra DAXTOR®



Fatning:	Lumen:	Ra.:	Lys vinkel:	Kelvin	Watt
GU10	345	80 +	38°	2700	5,5

EAN nummer:	Façon:	Farve:
5704026005715	Round Ø87	Alu ELOXERET
5704026005760	Round Ø87 incl LED	Alu ELOXERET

Bemærkninger:

Energi klasse: A - Garanti lyskilde 2 år - Kan ikke lysdæmpes

