

PRODUKTDATABLAD

SPC.T CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Glødepærer, rørformet til ovn



Anvendelsesområder

- Ovn i hjemmet

Produktegenskaber

- Omgivelsestemperatur: op til 300°C




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	15 W
Wattforbrug	15.00 W
Nominel spænding	230 V
Nominel strømstyrke	65 mA
Driftsfrekvens	50/60 Hz
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	1,00

Fotometriske data

Lumen	60 lm
Belysningseffektivitet	4 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1027



349634_HAL_HV_AK

Lystekniske data

Opstarttid	< 0.5 s
------------	---------

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	54.00 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	55.00 mm
Diameter	17,0 mm
Produktvægt	5,9 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+300 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	300 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	1000 h
Antal tænd/sluk	1000

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvfri	Ja

EVNER

Dæmpbar	Ja
---------	----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	15.00 kWh/1000h
Beskyttelsestype	IP50
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	IBT/C-15-230-E14-17
Ordreference	SPECIAL. CL 15W

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E14
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE

Standby-strøm	0 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	54,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	17,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	17,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0.4168
Kromacitetsfaktor y	0.4970
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714465

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	OVEN 15W 25W E14

Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349634_HAL_HV_AK

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300066639	Folding box 1	19 mm x 19 mm x 62 mm	8.90 g	0.02 dm³
4050300092928	Bliester 1	140 mm x 120 mm x 18 mm	18.90 g	0.30 dm³
4050300093680	Shipping box 10	130 mm x 130 mm x 148 mm	264.00 g	2.50 dm³
4050300098500	Shipping box 50	204 mm x 110 mm x 78 mm	496.00 g	1.75 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.