



LED UNTERBAULEUCHE TS MIT TOUCH-SCHALTER, DIMMBAR 80CM 8,5 W, SILBER UNTERBAULEUCHE TS



Art. Nr.
2405118510

EAN
4048599109908

Typ
JR0623

TECHNISCHES LICHT



- **BAUART** - kompakte Unterbauleuchte in sehr schmaler und flacher Bauform für Küchen, Schränke oder Regale, ideal für Nachrüstung, , Abmessungen (LxBxH): 800 mm x 25 mm x 10 mm
- **EFFIZIENT** - starke Leuchtkraft von 900 lm in neutralweißem Licht für eine optimale Ausleuchtung
- **SPEZIELL** - integrierter Touch-Schalter zum Ein-/Ausmachen und Dimmen in 3 Stufen
- **LANGLEBIG** - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- **KOMPLETT** - inklusive Netzteil mit einer Kabellänge von ca. 1,50 m zum Einstecken in eine übliche Steckdose und Befestigungsmaterial

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Küchen- und Unterbauleuchten
Artikelnummer	2405118510
EAN-Nummer	4048599109908

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Montageclip
Spannungsart	AC/DC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	III
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja

Ohne Dimmfunktion	Ja
Max. Systemleistung	24 W
Leuchtenlichtausbeute	106 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000 K
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	8,5 W
Lichtstrom	900 lm
Ausstrahlungswinkel	90 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Silber
Länge netto mm	800 mm
Breite netto mm	25 mm
Höhe / Tiefe netto mm	10 mm
Gewicht netto gr	338 g
Beschreibung	Die LED Unterbauleuchte TS eignet sich durch ihre sehr schmale und flache Bauform ideal für Einsatzorte wie Küchen, Schränke und Regale. Über den integrierten Touch-Schalter lässt sich die Leuchte einfach Ein-/ Ausschalten und die Helligkeit in 3 Stufen dimmen. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Schrankleuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Sie hat eine effektive Leuchtkraft in einem neutralweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereiches erreicht wird. Keine Installation erforderlich - im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil zum Einstecken in eine übliche Steckdose, Verbindungskabel zum erweitern und Befestigungsmaterial. Es lassen sich mehrere Unterbauleuchten der Produktserie TS bis zu einer max. Belastung von 24W über eine einfache Steckverbindung zusammenstecken bzw. über ein Netzteil betreiben.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	200 cm³
Betriebsgerät / Netzteil: Schutzklasse	II
Betriebsgerät: Schutzart (IP)	IP20
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Austauschbares (separates) Betriebsgerät	Ja (durch Endnutzer)
Energieeffizienzklasse	D