

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA STYLE UpDown Midi Round 14 W DG

ENDURA STYLE UPDOWN MIDI | Leuchte mit Lichtaustritt nach oben und unten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in runder und quadratischer Form



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nennleistung | 14,00 W |
| Betriebsart | Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom | 500 lm |
| Lichtausbeute | 37 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|------|
| Ausstrahlungswinkel | 70 ° |
|----------------------------|------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 108,0 mm |
| Breite | 120,0 mm |
| Höhe | 240,0 mm |
| Produktgewicht | 940,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Produktfarbe | Dunkelgrau |
| Gehäusefarbe | Dunkelgrau |
| Material Abdeckung | Glas |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |
|-------------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|-------------------|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

— TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075205642 | Faltschachtel 1 | 115 mm x 146 mm x 300 mm | 1077,00 g | 5.04 dm ³ |
| 4058075205659 | Versandschachtel 6 | 450 mm x 311 mm x 245 mm | 6802,00 g | 34.29 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.