

PRODUKTDATABLAD

LED Worklight Tripod 2x20W 4000K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Alsidigt LED-arbejdslys med tre-benet stativ



Anvendelsesområder

- Renovering
- Værksteder
- Kældre
- Workshops

Produktfordele

- Kan sammenfoldes, nem opbevaring
- Energibesparelser på op til 80% sammenlignet med arbejdslamper med halogenlys
- Semi-mat cover i tempereret glas til ensartet belysning

Produktegenskaber

- Fås med 1 eller 2 armaturhoveder
- Meget fleksibel anvendelse med 90° vippevinkel og 360° rotation
- Beskyttelsesklasse: armaturhoved + armaturhus IP65, sokkel og stik IP44
- Height adjustment of tripod up to 1.8 m total height
- Hurtigkobling til nem tilpasning af armaturets vinkel
- Kabel med medfølgende E/F stik



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	40,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	184,000 mA
Startstrøm	0,1 A
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 35 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	3400 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2960 lm
Belysningseffektivitet	85 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	780,00 mm
Bredde	680,00 mm
Højde	1700,00 mm
Produktvægt	3400,00 g
Kabellængde	2,0 m



LED WOKRLIGHT 2x20W TRIPOD

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum Steel
Afdækningsmateriale	Glas
Lysregulende overfaldemateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Beskyttet forbindelsesstik
Beskyttelsestype	IP65 ¹⁾
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Monteringssted	Gulv
Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

¹⁾ Armaturoverdel og hus IP65, plug IP44

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Document name
 User instruction	LED WORKLIGHT TRIPOD
 Declarations Of Conformity CE	LED WORKLIGHT

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075213913	Folding box 1	148 mm x 173 mm x 644 mm	3491.00 g	16.49 dm ³
4058075213920	Shipping box 4	360 mm x 310 mm x 665 mm	14728.00 g	74.21 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.