

## PRODUKTDATABLAD

### L 13 W/640

Basic T5 Short | Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, G5 sokkel



#### Anvendelsesområder

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger

#### Produktfordele

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	13 W
Wattforbrug	13.20 W
Nominal spænding	95 V
Nominal strømstyrke	0,17 A

## Fotometriske data

Lumen	830 lm
Belysningseffektivitet	63 lm/W
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Farvegengivelsesindex	≥60
Lysfarve	640
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.85
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.78
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.72
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.68



## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Total længde	531.10 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Rør diameter	16 mm
Produktvægt	42,65 g

## Levetid

Service levetid	4500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

#### YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kviksølvindhold	2.9 mg
Design/version	Basic T5 kort rørform, G5 sokkel

#### EVNER

Dæmpbar	Ja
---------	----

#### CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	14.00 kWh/1000h

#### Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FD-13/640-E-G5-16/517
Ordreference	L 13W/640

#### Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G5
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	531,10 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	16,0 mm

Bredde (inkl. runde armaturer)	16,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0,380
Kromacitetsfaktor y	0,394
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546318
Modelnummer	AC34085

### Sikkerhedsanvisninger

– Hvis en lyskilde går i stykker: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

### DOWNLOADS

#### Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE



Certificates

#### Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

### LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300008974	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 533 mm	60.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4050300229515	Shipping box 25	545 mm x 103 mm x 109 mm	1638.00 g	6.12 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.