

PRODUKTDATABLAD

L 58 W/827

LUMILUX® T8 | Lysrør 26 mm, med G13 sokkel



Bruksområder

- Offentlige bygninger
- Kontorbelysning
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Gatebelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Dokumentert lampeteknologi

Produktfunksjoner

- Veldig god lumenvedlikehold: 90 % gjennom hele lampelevetid
- God fargegjengivelsesindeks
- Dimbar



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	58 W
Konstruksjonseffekt (watt)	61.80 W
Nominell spenning	110 V
Nominell strøm	670 mA

Fotometriske filer

Lysstrøm	5200 lm
Lysutbytte	84 lm/W
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX INTERNA
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	827
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.96
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.93



349636_FL_827

DIMENSJONER & VEKT

Total lengde	1514.20 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1500 mm
Diameter	25,50 mm
Rørdiameter	26 mm
Produktvekt	190,00 g

Levetid

Service levetid	18000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99

Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t [PICOS]	0.50
Levetid B50	20000 h

1) Med forvarmet ECG

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Lyskildens kvikksølvinnhold	3.0 mg

MULIGHETER

Dimbar	Ja
--------	----

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	62.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FD-58/827-E-G13-26/1500
Ordreferanse	L 58W/827

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	OTHER_FL
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G13
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	1514,20 mm

Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	25.50 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	25.50 mm
Fargekoordinat X	0,463
Fargekoordinat Y	0,420
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546344,546351
Modell nummer	AC34138,AC34131

Sikkerhetsråd

– Dersom lampen knuser: www.ledvance.no/knuste-lamper

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	Spektral kraftfordeling	349636_FL_827

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300325712	Sleeves 1	28 mm x 36 mm x 1,565 mm	288.00 g	1.58 dm³
4050300325729	Shipping box 10	1,585 mm x 175 mm x 67 mm	3658.00 g	18.58 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.