

PRODUKTDATABLAD HALOSTAR PRO 60 W 12 V GY6.35

HALOSTAR® PRO | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Strålende accentbelysning
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Høj effektivitet ift. standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100% dæmpbar



- Farvegengivelsesindeks R_a : 100
- IRC teknologi


TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	60 W
Wattforbrug	60.00 W
Nominel spænding	12 V
Tilsvarende lampe effekt	90 W
Nominel strømstyrke	5410 mA

Fotometriske data

Lumen	1560 lm
Belysningseffektivitet	26 lm/W
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	3000 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1030
UV-beskyttelse	Ja



349619_HAL_IRC

Lystekniske data

Opstarttid	0.0 s
------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	44.00 mm
Lyspunkt center (LCL)	30,0 mm
Diameter	12,0 mm
Produktvægt	1,98 g

Levetid

Antal tænd/sluk	50000
-----------------	-------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Kviksølvfri	Ja

EVNER

Dæmpbar	Ja
Brændestilling	Vilkårlig

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	60.00 kWh/1000h

Landspecifikke katagoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/UB/UI-60-12-GY6.35-12/30
Ordreference	64447 ECO

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	GY6.35
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	44,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	12.0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12.0 mm
Kromacitetsfaktor x	0.437
Kromacitetsfaktor y	0.404
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	714440

Modelnummer	AC35323
-------------	---------

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration HAL LOW VOLT

Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349619_HAL_IRC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300785400	Folding box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	5.83 g	0.04 dm³
4050300785417	Bundt 5			
4050300951751	Shipping box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	224.29 g	1.86 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.