

PRODUKTDATABLAD

ST R50 25 36° 1.5 W/2700K E14

LED STAR R50 | LED-reflektorlyskilder R50 med retrofit stiftsokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Displaykabinetter og butiksvinduer
- Museer, kunstgallerier
- Udstillingslokaler
- Hotel- og restaurations-sektoren
- Interiør i private hjem
- Som downlight til markering af gangveje, døre, trapper osv.
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Lang levetid op til 15.000 driftstimer
- Lavt energiforbrug
- Enkel udskiftning af halogenlyskilde grundet kompakt design
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid

PRODUKTEGENSKABER

- Professionel LED alternativ til halogenlyskilder
- Kviksvølvfri lyskilder



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	1,50 W
Nominel wattforbrug	1,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Tilsvarende lampe effekt	25 W
Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B)	300
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	400
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	0,53



Fotometriske data

Nominel lysstrøm	110 lm
Målt lumenstrøm	110 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	110 lm
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Nominel effektiv lysstrøm 90°	110 lm
Nominel effektiv lysstrøm 90°	110 lm
Nominel topstyrke	300 cd

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	36 °
Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s
Nominel strålevinkel	36 °
Nominel strålevinkel (halv spidsværdi)	36,00 °

Dimensioner



Total længde	85,0 mm
Diameter	50,0 mm
Udvendig kolbe	T50
Længde	85,0 mm
Maksimum diameter	50,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Max. tilladt temp. på TC punkt	58 °C
--------------------------------	-------

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	ikke relevant
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	2 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDSR5025 1,5W/
--------------	-----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075096806	Blister 1	55 mm x 140 mm x 120 mm	75,00 g	0.92 dm ³
4058075096813	Shipping carton box 6	342 mm x 154 mm x 134 mm	588,60 g	7.06 dm ³
4058075096820	Folding carton box 2	57 mm x 87 mm x 91 mm	143,00 g	0.45 dm ³
4058075096837	Shipping carton box 20	295 mm x 184 mm x 107 mm	1625,00 g	5.81 dm ³
4058075125902	Folding carton box 1	51 mm x 51 mm x 88 mm	72,00 g	0.23 dm ³
4058075125919	Shipping carton box 10	275 mm x 114 mm x 97 mm	916,00 g	3.04 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se

► www.ledvance.com/ledlamps for flere produkter og mere information om LED-lamper

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.