



PRODUKTDATABLAD

Orbis Square Click Sensor 430x430mm 50W

ORBIS CLICK SENSOR | LED-loftsarmaturer med bevægelsessensor



Anvendelsesområder

- Gangarealer, entréer

Produktfordele

- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Armaturer aktiveret med sensorstyring eller konventionel vægkontakt
- Drifttilstand kan nemt ændres ved 3 klik på vægkontakt
- Bevægelsessensor (mikrobølgeteknologi) med justerbare detektionsparametre



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	50,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	3700 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	6500 lm
Belysningseffektivitet	74 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	430,00 mm
Bredde	430,00 mm
Højde	80,00 mm
Produktvægt	1395,00 g



ORBIS SQUARE 430 SQ 50W830
CLICKSEN

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...40 °C
Type forbindelse	Push button terminal, 2-pole
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Mikrobølge
Sensors detekteringsvinkel	120 °
Sensorstyret tændingstid	5 s...30 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	2...6 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	2...50 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej





UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	Dokument navn
 User Instruction / Safety Instructions	ORBIS SQUARE
 Legal information	Legal insert
 Declarations of conformity	ORBIS CLICK SEN
 Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS CLICKSEN

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075472815	Folding box 1	542 mm x 142 mm x 547 mm	1965.00 g	42.10 dm ³
4058075472822	Shipping box 5	737 mm x 557 mm x 570 mm	12126.00 g	233.99 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.