

# PRODUKTDATABLAD

## Orbis Ultra Slim Backlight Click-Dim 400mm White 22W

Orbis Ultra Slim Click DIM | Loftsarmaturer med click dim via kontakt



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Stuen, spisestuen, soveværelset mm.

### Produktfordele

- Meget slankt design
- Hurtig og nem installation

### Produktegenskaber

- Click-DIM version: 3-trins dæmpning ved gentagne tryk på kontakten
- Dæmpbar



## Tekniske data

## ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	22,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	98,000 mA
Startstrøm	18 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	100 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	41
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	53
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 40 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	1850 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2720 lm
Belysningseffektivitet	84 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °
UGR longitudinal	< 25

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	400,00 mm
Højde	27,00 mm
Produktvægt	1065,00 g



ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Plastic
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-pin
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Monteringstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udsiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	25000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej




## UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

## DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS ULTRA SLIM BACKLIGHT
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICK DIM
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS ULTRA SLIM BL CLICKDIM

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075752849	Pakninger 1	52 mm x 406 mm x 428 mm	1186.00 g	9.04 dm <sup>3</sup>
4058075752856	Shipping box 5	417 mm x 275 mm x 444 mm	6686.00 g	50.92 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.