

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Cube Adjustable Wall Silver

Endura Classic Cube ADJ Wall | Udendørs Endura Classic Cube med GU10 fatning



Anvendelsesområder

- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Høj fleksibilitet ved valg af lyskilde pga. GU10 sokkel
- Kan kombineres med Smart+ lyskilder fra LEDVANCE, hvilket giver mulighed for mange smart belysningsløsninger
- Hurtig og nem installation
- Materialer i høj kvalitet

Produktegenskaber

- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Justérbart armaturhoved



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	66,00 mm
Bredde	93,00 mm
Højde	100,00 mm
Produktvægt	500,00 g



ENDURA CLASSIC CUBE ADJ
WALL BK GU10

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK04
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade

Anvendelse	Udendørs
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	GU10

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 35 W
Antal lyskilder	1





UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	User Instruction / Safety Instructions	ENDURA CLASSIC CUBE ADJ WALL
	Legal information	Legal insert I-Outdoor
	Declarations of conformity	ENDURA CLASSIC
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075763586	Folding box 1	82 mm x 112 mm x 122 mm	566.00 g	1.12 dm ³
4058075763593	Shipping box 6	263 mm x 130 mm x 272 mm	3635.00 g	9.30 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.