

# PRODUKTDATABLAD

## Decor Spot Pluto White 2 Spot

Decor Spot Pluto White | Loftsmonterede armaturer med justérbare spotlights



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

### Produktfordele

- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Armaturet fås i 4 versioner med op til 4 spothoveder
- Armaturhus materiale: metal og træ
- Tænd/sluk-knap på 1-hoved version sikrer en nem drift
- Justérbare hoveder



## Tekniske data

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	9,60 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	47,000 mA
Startstrøm	0.59 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	174 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	272
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	272
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	615 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	900 lm
Belysningseffektivitet	64 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Lysstyrke	Not relevant
Flimmerværdi (Pst LM)	<10%
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	102.00 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	298,00 mm
Bredde	90,00 mm
Højde	108,00 mm
Produktvægt	540,00 g



DECOR SPOT PLUTO 298MM 10W  
830

## MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Ståltræ
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Antal tænd/sluk	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej




## UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

## DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Decor Spot Pluto
	Juridiske oplysninger	TRACKLIGHT SPOT
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Decor Spot Pluto

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075827905	Pakninger 1	112 mm x 142 mm x 353 mm	663.00 g	5.61 dm <sup>3</sup>
4058075827912	Shipping box 4	298 mm x 240 mm x 378 mm	3181.00 g	27.03 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.