

PRODUKTDATABLAD

Decor Spot Pluto White 3 Spot

Decor Spot Pluto White | Loftsmonterede armaturer med justérbare spotlights



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Armaturhus i høj kvalitet med mat hvid eller sort overflade
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturet fås i 4 versioner med op til 4 spothoveder
- Armaturhus materiale: metal og træ
- Tænd/sluk-knap på 1-hoved version sikrer en nem drift
- Justérbare hoveder



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	14,40 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	71,000 mA
Startstrøm	0.59 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	174 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	180
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	180
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 70 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	960 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1350 lm
Belysningseffektivitet	67 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Lysstyrke	Not relevant
Flimmerværdi (Pst LM)	<10%
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	102.00 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	498,00 mm
Bredde	90,00 mm
Højde	108,00 mm
Produktvægt	870,00 g



DECOR SPOT PLUTO 498MM 15W
830

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Ståltræ
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Justérbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej




UDSTYR/TILBEHØR

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	Decor Spot Pluto
	Juridiske oplysninger	TRACKLIGHT SPOT
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Decor Spot Pluto

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075827929	Pakninger 1	112 mm x 142 mm x 553 mm	1033.00 g	8.79 dm ³
4058075827936	Shipping box 4	567 mm x 298 mm x 249 mm	4878.00 g	42.07 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.