

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Plate Wall Sensor 12.5W

Stainless Steel

ENDURA STYLE PLATE | Rustfrit stål og mørkegråt vægarmaturer med integreret lyskilde og justérbar sensor mulighed



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Fås med og uden bevægelsessensor
- Armaturhus i rustfri stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	12,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	65,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	650 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1500 lm
Belysningseffektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	108 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	60,00 mm
Bredde	180,00 mm
Højde	283,00 mm
Produktvægt	680,00 g



ENDURA STYLE PLATE WALL
SENS 13W SI

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Stål
Armaturhus farve	Stål
Materiale	Stål
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Udendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)

Sensors detekteringsvinkel	100 °
Sensorstyret tændingstid	10 s...4 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	10...2000 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ENDURA STYLE PLATE WALL
	Juridiske oplysninger	Legal insert
	Overensstemmelseserklæringer	ENDURA STYLE PLATE WALL SEN 12,5W
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	Fixed LUM

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075477872	Folding box 1	65 mm x 185 mm x 290 mm	756.00 g	3.49 dm³
4058075477889	Shipping box 4	310 mm x 280 mm x 205 mm	3.39 g	17.79 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.