



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Med sit nye design passer Master LED-spot LV AR111 nu til de fleste G53-armaturer som en optimal eftermonteringsløsning. Lyskilden skaber en strålende visuel effekt i anvendelser i detailhandlen og hotel- & restaurantbranchen, f.eks. i butikker, udstillingslokaler og gallerier. Lyset i høj kvalitet får de ægte farver frem i varerne og fremhæver deres skønhed. Den har også en lang levetid med en enestående vedligeholdelse af lumen og farver. Den smukke lyskilde udsender en veldefineret stråle med mange spredningsvinkler, så den passer til mange forskellige anvendelsesområder. Den anvender Philips' patenterede løsning for at sikre, at den er kompatibel med et bredt udvalg af elektroniske halogentransformere i standardudførelse med 12 V og har samtidigt en høj lysintensitet svarende til AR111 halogenspots med 50 W, 75 W eller 100 W.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G53 [G53]
Normeret levetid	40.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	40 °
Lysstrøm	810 lm
Lysstyrke (nom.)	1.450 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	54,00 lm/W
Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	810 lm

Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	15 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1.800 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s



MASTER LEDspot LV AR111

Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	74 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	AR111
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	17 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D
Full EOC	871869651502000
Beskrivelse af lokal kode	2057804998
Ordrekode	51502000
Materialenr. (12NC)	929001170502
Lokal ordrekode	2057804998
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696515020
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696515037

Målskitse





Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	111 mm	62 mm

Product
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111

