

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI CASCADE 50CM Post

SMART+ CASCADE MULTICOLOR | Smart Home armaturer



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Haver
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Farverig havebelysning med smarte og intelligente styringsmuligheder

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Farvetemperatur: 3.000K (varm hvid)
- Netværksprotokol: WiFi
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|------------------------|---------------|
| Nominal wattforbrug | 10.00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Nominal strømstyrke | 72 mA |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | ≥0,5 |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|---|-----------|
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdc |
| Nominal lysstrøm | 420 lm |
| Lumen | 420 lm |
| Belysnings effektivitet | 38 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |

Lystekniske data

| | |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 270 ° |
| Opstarttid | < 0.5 s |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Produktvægt | 1594.00 g |
| Længde | 200.00 mm |
| Bredde | 160.00 mm |
| Højde | 500.00 mm |

Levetid

| | |
|-----------------|-------|
| Antal tænd/sluk | 12500 |
|-----------------|-------|

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

| | |
|---------------------|-----------|
| Produktfarve | Dark gray |
| Armaturhus farve | Dark gray |
| Materiale | Aluminum |
| Afdækningsmateriale | Glas |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|----------------|--------|
| Monteringssted | Jorden |
|----------------|--------|

EVNER

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Dimmable | Yes |
| Type forbindelse | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |


CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------|------------------|
| Energiklasse | F |
| Standarder | CE / UKCA / RoHS |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Beskyttelsestype | IP44 |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringskruger og dyvler medfølger
- Styling via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styling via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|--|
|  | User instruction SMART WIFI CASCADE |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075564268 | Folding box 1 | 222 mm x 182 mm x 522 mm | 2104.00 g | 21.09 dm ³ |



| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075564275 | Shipping box 2 | 540 mm x 380 mm x 250 mm | 5061.00 g | 51.30 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.