

PRODUKTDATABLAD

Decor Fuji Wall 5W 930 Black

Decor Fuji | Dekorative lamper i metal med integreret LED



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum

Produktfordele

- Geometriske former og ensartet belysning
- Minimalistisk stil passer til ethvert rum
- Forskellige typer armaturer med samme formsprog giver en gennemgående stil i hjemmet
- To muligheder for nem væginstallation (via EU-stik på kabel eller direkte fortrådning)
- Tænd/sluk-knap på lampen giver en nem betjening
- Nem montering

Produktegenskaber

- Materiale armaturhus: metal
- Højeffektiv LED
- Farvetemperatur: 3.000K
- Valgfrit 1,5 m kabel forsynet med monteret EU-stik (kun til vægarmatur)



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


| | |
|--|---------------|
| Nominel wattforbrug | 5,00 W |
| Nominel spænding | 220...240 V |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Nominel strømstyrke | 30,000 mA |
| Startstrøm | 0,3 A |
| Startstrømtid T sub h50 / sub | 1400 µs |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 28 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10 | 26 |
| Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16 | 42 |
| Cos Phi (effektfaktor) | ≥0,5 |
| Total harmonisk forvrængning | < 70 % |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Drifttilstand | Mains voltage |

Fotometriske data

| | |
|---|--------------------|
| Lumen | 180 lm |
| Total lysstrøm på omsluttende produkter | 330 lm |
| Belysningseffektivitet | 40 lm/W |
| Farvetemperatur | 3000 K |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvegengivelsesindex | > 90 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | 6 sdc _m |
| Flimmerværdi (Pst LM) | ≤1 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.4 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG1 |
| Udstrålingsvinkel | 115 ° |

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|-----------|
| Længde | 120,00 mm |
| Bredde | 195,00 mm |
| Højde | 255,00 mm |
| Produktvægt | 600,00 g |



DECOR FUJI WALL 5W 830 BK

MATERIALER & FARVER

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Produktfarve | Sort |
| Armaturhus farve | Sort |
| Materiale | Stål |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonat (PC) |
| Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |

ANVENDELSE & MONTERING

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
| Temperatur ved opbevaring | -20...+80 °C |
| Type forbindelse | Terminal, 2-polet (L, N) |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Dæmpbar | Nej |
| Monteringstype | Overflade |
| Anvendelse | Indendørs |
| Med lyskilde | Ja |
| Udskiftelig lyskilde | Nej |

Levetid

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
|-------------------------|-----------------------|

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)





CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--------------------------------|-----|
| Standarder | CE |
| Begrænset overflade temperatur | Nej |

Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

| | Documenter og certificeringer | Dokument navn |
|--|--|-----------------------------|
|  | Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner | DECOR FUJI WALL 5W 830 BK |
|  | Juridiske oplysninger | DECOR FUJI WALL |
|  | Overensstemmelseserklæringer | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT |
|  | Overensstemmelseserklæringer UKCA | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075841802 | Pakninger 1 | 162 mm x 262 mm x 303 mm | 830.00 g | 12.86 dm ³ |
| 4058075841819 | Shipping box 4 | 547 mm x 347 mm x 330 mm | 4270.00 g | 62.64 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.