

LED SUPERSTAR R50 46 36° 3.5 W/827 E14

LED SUPERSTAR R50 | Dimbar LED reflektorlampa R50 med skruvsockel



Användningsområde

- Displaylådor och skyltfönster
- Museer, konstgallerier
- Hotell och restaurang
- Bostadsinteriörer
- Som downlight för att markera gångar, dörrar trappor etc.
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktfördelar

- Mycket lång livslängd, upp till 25 000 timmar
- Låg energiförbrukning
- Enkelt byte tack vare kompakt design
- 100 % ljus omedelbart, ingen uppvärmningstid

Produktegenskaper

- Professionellt LED-alternativ för halogenljuskällor
- Bra färgåtergivning $R_a: \geq 80$
- Dimbar (med många vanliga dimmers, se även www.ledvance.com/dim)
- Kvicksilverfria lampor



Tekniska data

Elektriska data

Märkeffekt	3,50 W
Nominell watttal	3,50 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	46 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70


Fotometrisk data

Ljusstyrka	460 cd
Nominell Ljusflöde	230 lm
Beräknad lumen	230 lm
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	≥80
Ljuskfärg (angiven)	Warm White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Nominellt användbart ljusflöde 90°	230 lm
Märkt användbar ljusflöde 90°	230 lm
Märkt peak intensitet	460 cd
Nominellt användbart ljusflöde 120°	240 lm
Märkt användbar ljusflöde 120°	240 lm

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	36 °
Uppvärmningstid (60 %)	< 1,00 s
Uppstartstid	< 0,5 s
Nominell spridningsvinkel	36 °
Spridningsvinkel (halva toppvärde)	36,00 °

Mått



Totallängd	84,0 mm
Diameter	49,0 mm
Ytterkolv	T50
Längd	84,0 mm
Maximal diameter	49,0 mm

Livslängder

Nominell livslängd	25000 h
Beräknad livslängd	25000 h
Antal tändcykler	100000
Ljusnedgångsfaktor	0,70

Tillägg produktdata

Socket	E14
Graderad kvicksilverb mängd	0,0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
----------------------	----

Produktdatablad

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	4 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	DRR-3,5/827-220-240-E14-50/36
Ordernummer	SSTR50D4636 3,5

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899954946	LED SUPERSTAR R50 46 36° 3.5 W/827 E14	Transportförpacknin g 6	319 mm x 154 mm x 134 mm	6.58 dm ³	456.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

— För dimmer kompatibilitet se

▶ www.ledvance.com/dim

For further products and actual information concerning LED lamps see

▶ www.ledvance.com/ledlamps

For Guarantee see

▶ www.ledvance.com/guarantee

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.