

PPRO MR16 20 36° ADV 5 W/930 GU5.3

PARATHOM PRO MR16 | imbara lågvolts LED-reflektorlampor MR16 med stiftsockel



Användningsområde

- Butiker
- Hotell och restaurang
- Museer, konstgallerier
- Bostadsinteriörer
- Som downlight för att markera gångar, dörrar trappor etc.
- Spotlights för accenter
- Displaylådor och skyltfönster
- Spotlights för värmekänsliga objekt såsom livsmedel, växter etc.
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

Produktegenskaper

- Mycket god färgåtergivning (R_a : 90)
- Dimbar (med många vanliga dimmers, se även www.ledvance.se/dim)
- Kvicksilverfria lampor



Tekniska data

Elektriska data

Märkeffekt	5,00 W
Nominell watttal	5,00 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	20 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	0,89


Fotometrisk data

Ljusstyrka	600 cd
Nominell Ljusflöde	260 lm
Beräknad lumen	260 lm
Färgtemperatur	3000 K
Färgåtergivningindex Ra	≥ 90
Ljusnedgångsfaktor [calc.]	0,70
Ljusfärg (angiven)	Warm White
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 3 sdcn
Nominellt användbart ljusflöde 90°	260 lm
Märkt användbar ljusflöde 90°	260 lm
Märkt peak intensitet	600 cd

Ljustekniska värden

Spridningsvinkel	36 °
Uppvärmningstid (60 %)	< 1,00 s
Uppstartstid	< 0,5 s
Nominell spridningsvinkel	36 °
Spridningsvinkel (halva toppvärde)	36,00 °

Mått



Totallängd	46,0 mm
Diameter	51,0 mm
Ytterkolv	MR51
Längd	46,0 mm
Maximal diameter	51,0 mm

Livslängder

Nominell livslängd	40000 h
Beräknad livslängd	40000 h
Antal tändcykler	1 000 000

Tillägg produktdata

Socket	GU5.3
Kvicksilvermängd	0,0 mg
Kvicksilverfri	Ja
Bortskaffande enl. WEEE-direktivet	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
----------------------	----

Certifikat och Standarder

Produktdatablad

Energiklass	A
Energiförbrukning	5 kWh/1000h

Landspecifika kategorier

ILCOS	DRR-5/930-12-GU5,3-50/36
Ordernummer	PPMR16D2036 5W/

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899957503	PPRO MR16 20 36° ADV 5 W/930 GU5.3	Transportförpacknin g 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm ³	495.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

För dimmer kompatibilitet se

▶ www.ledvance.se/dim

For further products and actual information concerning LED lamps see

▶ www.ledvance.se/ledlampor

For Guarantee see

▶ www.ledvance.se/garanti

För mer information se

▶ www.ledvance.se/low-voltage-ledlamps

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.