

## P ADV MR16 GLdim 35 36° 5.5 W/827 GU5.3

PARATHOM ADVANCED MR16 GLOWdim | LED reflector lamps MR16 with GLOWdim effect



### Bruksområder

- Velvære
- Historiske bygg
- Interiør
- Marinbelysning
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### Produktfordeler

- Gir et spesielt varmt lys ved dimming
- Kontrolleres direkte via standarddimmer, ingen fjernkontroll kreves
- Kan enkelt kombineres med andre GLOWdim-produkter i én anvendelse
- Lavt energiforbruk

### Produktegenskaper

- Dimming endrer lysfargen fra varm hvit (2 700 K) til ekstra varm hvit (2 000 K)
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a \geq 80$
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også [www.osram.com/dim](http://www.osram.com/dim))
- Kvikksølvfrie lamper



Teknisk data

**Elektriske data**

Konstruksjonseffekt (watt)	5,50 W
Nominell effekt	5.50 W
Nominell spenning	12,0 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	35 W
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90

**Photometrical data**


Lysstyrke	990 cd
Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Angitt lysytelse	350 lm
Fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	$\geq 80$
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Nominal useful luminous flux 90°	350 lm
Rated useful luminous flux 90°	350 lm
Rated peak intensity	990 cd
Nom. useful luminous flux 120°	370 lm
Rated useful luminous flux 120°	370 lm

**Lystekniske data**

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Nominal beam angle	36 °
Rated beam angle (half peak value)	36,00 °

## Mål og vekt

---



<b>Total lengde</b>	50,0 mm
<b>Diameter</b>	50,0 mm
<b>Ytterkolbe</b>	MR51
<b>Lengde</b>	50,0 mm
<b>Maximum diameter</b>	50,0 mm

## Levetid

<b>Nominell levetid på lampen</b>	25000 h
<b>Angitt levetid på lampen</b>	25000 h
<b>Antall tenn sykluser</b>	100000
<b>Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt levetid</b>	0,70
<b>Lumen maintenance at end of service life</b>	0,70

## Ytterligere produktdata

<b>Sokkel (standard betegnelse)</b>	GU5.3
<b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>	0,0 mg
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja
<b>Appropriate disposal acc. to WEEE</b>	Ja
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemittende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

## Egenskaper

<b>Dimbar</b>	Yes
---------------	-----

## Produkt datablad

### Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A+
Energy consumption	6 kWh/1000h

### Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRR-5,5/827-12-GU5.3-50/36
Ordreferanse	PMR16GLDIM35 5,

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899960251	P ADV MR16 GLdim 35 36° 5.5 W/827 GU5.3	NO: VS 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm <sup>3</sup>	648.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.